


HSLCH JB/OB 300/500V Dca

CPR Class



DOP Number



PRIVO DI ALOGENI
HALOGEN FREE



SCHERMATO
NO INTERFERENCE

IMPIEGO APPROPRIATO / APPROPRIATE USE

Impiegato in luoghi pubblici, aeroporti e stazioni ferroviarie in totale assenza di disturbi elettromagnetici. Senza alogeni e a bassa emissione di fumi.
Suitable for public places, airports and railways stations in total absence of electromagnetic interferences. Halogen free cable with low smoke emission.

	CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS	DESCRIZIONE/ DESCRIPTION	NORME/ REFERENCE
	Tipo di cavo Type of cable	HSLCH JB/OB	
	Tensione nominale Nominal Voltage	Uo/U 300/500V	
1	Conduttore Core	Flessibile di rame rosso ricotto classe 5 Class 5 flexible annealed red copper	EN 60228
2	Isolamento Insulation	Termoplastica tipo T16 Thermoplastic T16 special type	EN 50363
3	Antimigrante Antimigrating	Nastrino in PET PET tape	
4	Schermo Screening	Schermo a treccia di fili di rame stagnato Screening braid of tinned copper wires	
5	Guaina Sheath	Termoplastica TM7, colore grigio RAL 7001 Thermoplastic TM7, grey colour RAL 7001	EN 50363
	Campo di temperatura Temperature range	Posa fissa: da -40°C a +80°C, posa mobile: da -30°C a +70°C Fixed laying: from -40°C to +80°C, mobile laying: from -30°C to +70°C	
	Temperatura massima di corto circuito Maximum short circuit temperature	150°C	
	Tensione di prova Testing voltage	Conduttore/conduttore: 4000 V AC Conduttore/schermo: 2000 V AC Conductor/conductor: 4000 V AC Conductor/shield: 2000 V AC	
	Raggio minimo di curvatura Minimum banding radius	Posa fissa: 6 x diametro esterno - Posa mobile: 15 x diametro esterno Fixed laying: 6 x external diameter - Mobile laying: 15 x external diameter	
	Imballo Package	Matasse mt.100 in termoretraibile - Bobine 100 m thermo-shrinking material coils - Drums	

NORME RIF. GENERALI / GENERAL REFERENCE

EN 50525-2-1, EN 50525-3-11, EN 50575:2014 + EN 50575/A1:2016

IDENTIFICAZIONE CONDUTTORI / CORE IDENTIFICATION

Colorate (VDE 0293-308)
Coloured cores (VDE 0293-308)

MULTISTANDARD
CABLES

CONTROL
CABLES

DATA
CABLES

ENERGY
CABLES

SPECIAL
CABLES

SHIELDED
CABLES

ARMOURED
CABLES

UTILITIES

HSLCH JB/OB 300/500V Dca

MULTISTANDARD
CABLES

CONTROL
CABLES

DATA
CABLES

ENERGY
CABLES

SPECIAL
CABLES

SHIELDED
CABLES

ARMOURED
CABLES

UTILITIES

CROSS- SECTION 0.5 smm			
Construction	Approximate external diameter	Approximate cable weight	Copper weight
n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
2 x 0.5	5.7	46	35.0
3 x 0.5	5.9	56	42.0
4 x 0.5	6.4	62	47.0
5 x 0.5	6.9	75	56.0
7 x 0.5	7.6	98	69.0
12 x 0.5	9.7	158	108.0
18 x 0.5	11.5	216	145.0
25 x 0.5	13.7	315	240.0

CROSS- SECTION 0.75 smm			
Construction	Approximate external diameter	Approximate cable weight	Copper weight
n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
2 x 0.75	6.1	60	40.0
3 x 0.75	6.3	68	52.0
4 x 0.75	6.8	78	60.0
5 x 0.75	7.4	95	71.0
7 x 0.75	8.2	130	91.0
12 x 0.75	10.5	203	142.0
18 x 0.75	12.7	290	212.0
25 x 0.75	15.0	413	281.0

CROSS- SECTION 1 smm			
Construction	Approximate external diameter	Approximate cable weight	Copper weight
n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
2 x 1	6.4	66	50.0
3 x 1	6.7	80	60.0
4 x 1	7.2	100	71.0
5 x 1	8.0	130	88.0
7 x 1	8.7	160	111.0
12 x 1	11.4	260	184.0
18 x 1	13.6	382	260.0
25 x 1	16.2	540	349.0

CROSS- SECTION 1.5 smm			
Construction	Approximate external diameter	Approximate cable weight	Copper weight
n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
2 x 1.5	7.0	88	63.0
3 x 1.5	7.4	100	80.0
4 x 1.5	8.1	125	97.0
5 x 1.5	9.0	158	119.0
7 x 1.5	9.8	210	147.0
12 x 1.5	12.8	340	267.0
18 x 1.5	15.6	480	374.0
25 x 1.5	18.4	702	526.0

CROSS- SECTION 2.5 smm			
Construction	Approximate external diameter	Approximate cable weight	Copper weight
n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
2 x 2.5	8.4	132	96.0
3 x 2.5	8.8	168	144.0
4 x 2.5	9.8	195	148.0
5 x 2.5	10.8	222	181.0
7 x 2.5	11.9	345	255.0
12 x 2.5	15.8	572	441.0

CROSS-SECTION 4 smm			
Construction	Approximate external diameter	Approximate cable weight	Copper weight
n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
2 x 4	10.0	184	120.0
3 x 4	10.6	238	174.0
4 x 4	11.6	305	230.0
5 x 4	12.8	388	273.0
7 x 4	14.2	504	316.0

HSLCH JB/OB 300/500V Dca

CROSS- SECTION 6 smm			
Construction	Approximate external diameter	Approximate cable weight	Copper weight
n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
2 x 6	11.7	270	173.0
3 x 6	12.5	328	240.0
4 x 6	13.8	416	305.0
5 x 6	15.4	510	439.0
7 x 6	17.0	670	505.0

CROSS- SECTION 10 smm			
Construction	Approximate external diameter	Approximate cable weight	Copper weight
n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
2 x 10	14.5	420	255.0
3 x 10	15.6	495	350.0
4 x 10	17.2	785	535.0
5 x 10	19.1	855	592.0
7 x 10	21.2	1308	810.0

CROSS- SECTION 6 smm			
Construction	Approximate external diameter	Approximate cable weight	Copper weight
n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
4 x 16	20.3	882	740.0
5 x 16	22.2	1293	895.0
7 x 16	24.8	2149	1282.0

CROSS- SECTION 25 smm			
Construction	Approximate external diameter	Approximate cable weight	Copper weight
n x mm ²	mm	kg/km	kg/km
3 x 25	22.5	1432	1070.0
4 x 25	25.0	1911	1140.0
5 x 25	27.5	2414	1380.0

MULTISTANDARD
CABLES

CONTROL
CABLES

DATA
CABLES

ENERGY
CABLES

SPECIAL
CABLES

SHIELDED
CABLES

ARMOURED
CABLES

UTILITIES